

# QuickSeam Pipe Flashing - Cuffie per tubazioni

## 1. Descrizione

La cuffia QuickSeam Pipe Flashing Firestone è studiata per collegare l'impermeabilizzazione a corpi passanti rotondi con diametro da 25 a 175 mm. E' una cuffia prefabbricata di gomma con uno strato di nastro autoadesivo laminato nella parte inferiore della flangia. La cuffia è adattabile ai diversi diametri dei tubi, tagliandola alla corretta misura prima dell'installazione.

## 2. Preparazione

Si devono eliminare dal tubo tutti i vecchi rivestimenti e tutti i materiali estranei, in modo da avere una superficie liscia. La superficie della membrana EPDM RubberGard deve essere preparata con il primer QuickPrime Plus , usando il tampone Quick Scrubber. Non è consentito l'uso di altri prodotti.

## 3. Applicazione

Tagliare parte conica sopra l'anello di misura corrispondente al diametro del tubo. Installare la cuffia, la fascetta stringitubo ed il sigillante Lap Selant, come da specifiche ed i dettagli esecutivi della Firestone.

## 4. Consumo

1 pezzo per tubo.

## 5. Caratteristiche

| Tecniche                                 | Corpo della cuffia | QuickSeam Tape    |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ■ Base                                   | EPDM vulcanizzato  | Polimeri di gomma |
| ■ Colore                                 | Nero               | Nero              |
| ■ Stato                                  | Vulcanizzato       | Vulcanizzato      |
| ■ Spessore (mm)                          | 1,4 - 1,9          | 0,76              |
| ■ Diametro della flangia (mm)            | 330                |                   |
| Diametri esterni dei tubi passanti (mm): |                    |                   |
| ■                                        | 25 mm - 35 mm      |                   |
| ■                                        | 41 mm - 48 mm      |                   |
| ■                                        | 51 mm - 67 mm      |                   |
| ■                                        | 70 mm - 92 mm      |                   |
| ■                                        | 102 mm - 114 mm    |                   |
| ■                                        | 127 mm - 141 mm    |                   |
| ■                                        | 152 mm - 175 mm    |                   |

## 6. Confezioni – conservazione – durata a magazzino

**Confezione:** 10 pezzi per scatola – completi di fascette stringitubo inox

**Conservazione:** Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

**Durata a magazzino:** 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produzione. La durata è minore se esposto a temperature più alte.

## 7. Precauzioni

Far riferimento alla scheda di sicurezza