

Caratteristiche tecniche sterilizzatori



Tipo	Unità	VarioClean Pro 36	VarioClean Pro 55	VarioClean Pro 75	VarioClean Pro-X 120	VarioClean Pro-X 190	VarioClean Pro-X 285
Flusso massimo	m ³ /h	10	15	20	25	50	75
Flusso raccomandato	m ³ /h	6	9	12,5	in base al progetto	in base al progetto	in base al progetto
Volume d'acqua – solo acqua	m ³	12	18	25	70	100	170
Volume d'acqua – lago balneabile	m ³	12	18	25	45	70	120
Volume d'acqua – solo piante	m ³	27	42	60	80	130	210
Volume d'acqua – piante e pesci	m ³	18	28	40	55	80	135
Volume d'acqua – solo pesci	m ³	12	18	25	35	50	85
Dimensioni	cm	52 x 18 x 15					
Materiale		Plastica ASA Acciaio inox 316L	Plastica ASA Acciaio inox 316L	Plastica ASA Acciaio inox 316L	Acciaio inox 316L	Acciaio inox 316L	Acciaio inox 316L
Tensione	Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo	Watt	40	60	80	140	200	300
Lampada	Watt	36	55	75	2 x 60	2 x 95	3 x 95
Conessioni	pollici	1½	1½	1½	3	3	3
Cavo	m3	5	5	5	2	2	2
Pressione massima	Bar	1	1	1	2	2	2
Accessori per connessione		2 portagomma 32/40/50 2 raccordi a incollo 50/63/75	2 portagomma 32/40/50 2 raccordi a incollo 50/63/75	2 portagomma 32/40/50 2 raccordi a incollo 50/63/75	-	-	-